

## Abzweig-/Verbindungsmuffen 1 kV

### Gießharztechnik

**AVM 55-220**

#### Beschaffenheit

Für Abzweige, Doppelabzweige und als Verbindungsmuffe geeignet.

#### Handhabung

Durch wenige und einfache Handgriffe ist eine schnelle und funktionssichere Montage des Gehäuses gewährleistet.

#### Anwendung

Die Muffe ist für die Montage aller auf dem Markt befindlichen Einzelklemmen geeignet.

#### Qualität

Die Muffen sind systemgeprüft nach VDE 0278 Teil 1 und 3 bzw. HD 623. Unsere Gießharze erfüllen die Anforderungen der VDE 0291 Teil 2 bzw. des HD 631.1. Durch die Anwendung des Qualitätsmanagementsystems gemäß DIN EN ISO 9001:2008 wird die Qualität unserer Produkte gewährleistet.

#### Lieferumfang

- zweiteiliges, durchsichtiges Gehäuse
- Harz und Härter in Dosen oder alternativ im Doppelkammerbeutel
- Dichtstreifen
- Rührspatel (Dosen)
- Schmirgelleinen
- Schutzhandschuhe
- Montageanleitung



Durchgangskabel nach DIN/TGL			Abzweigkabel nach DIN/TGL		
Typ	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	max. Außen-Ø	Typ	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	max. Außen-Ø
N(A)YY, N(A)Y2Y NA2XY, NA2X2Y	3-5 x 6 - 3-5 x 10	21 mm	N(A)YY, N(A)Y2Y NA2XY, NA2X2Y	3-5 x 2,5 - 3-5 x 10	21 mm

Muffe Typ	Abmessungen (mm)			Gehäusevolumen
	Durchmesser	Länge innen*	Länge außen	
AVM 55-220	55	180	220	470 cm <sup>3</sup>

\* innerhalb Außendichtungen